



中华人民共和国国家标准

GB 17589—2011
代替 GB/T 17589—1998

X 射线计算机断层摄影装置 质量保证检测规范

Specifications for quality assurance test for computed tomography X-ray scanners

2011-12-30 发布

2012-05-01 实施



中华人民共和国卫生部
中国国家标准化管理委员会

发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 17589—1998《X 射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范》。

本标准与 GB/T 17589—1998 相比, 主要技术内容变化如下:

- 将 GB/T 17589—1998 中的表 1 修改为规范性附录;
- 增加了 CT 值线性一项检测内容;
- 修改了噪声的定义和计算方法;
- 修改了 CTDI 的项目名称和计算方法;
- 修改了高对比分辨率的检测方法;
- 修改了低对比可探测能力和重建层厚偏差的项目名称和检测方法。

本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本标准由中华人民共和国卫生部负责解释。

本标准起草单位:中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所。

本标准主要起草人:岳保荣、尉可道、刘澜涛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 17589—1998。

X 射线计算机断层摄影装置 质量保证检测规范

1 范围

本标准规定了对医用 X 射线计算机断层摄影装置 (computed tomography X-ray scanner, 简称 CT) 以质量保证为目的进行检测的方法及其项目与要求。

本标准适用于 CT 机的验收检测、使用中 CT 机的状态检测及稳定性检测。本标准不适用于 CT 机生产中的质量控制以及与 CT 机配套使用的影像显示系统和硬拷贝系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19042.5 医用成像部门的评价及例行试验 第 3-5 部分:X 射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

CT 剂量指数 CT dose index, CTDI₁₀₀

沿着标准横断面中心轴线从 -50mm 到 +50mm 对剂量剖面曲线的积分, 除以标称层厚与单次扫描产生断层数 N 的乘积, 按式(1)计算。

$$CTDI_{100} = \int_{-50}^{+50} \frac{D(z)}{N \times T} dz \quad \dots \dots \dots (1)$$

式中:

T —— 标称层厚;

N —— 单次扫描所产生的断层数;

D(z) —— 沿着标准横断面中心轴线的剂量剖面曲线。

注: 一次扫描包括许多层面。

3.2

加权 CT 剂量指数 weighted CT dose index, CTDI_w

将模体中心点采集的 CTDI₁₀₀ 与外围各点采集的 CTDI₁₀₀ 的平均值进行加权求和。

$$CTDI_w = \frac{1}{3} CTDI_{100,c} + \frac{2}{3} CTDI_{100,p} \quad \dots \dots \dots (2)$$

式中:

CTDI_{100,c} —— 模体中心点采集的 CTDI₁₀₀;

CTDI_{100,p} —— 模体外围各点采集的 CTDI₁₀₀ 的平均值。

4.2 定位光精度

4.2.1 模体检测法

4.2.1.1 检测模体采用表面具有清晰明确的定位标记,内部嵌有特定形状的物体,该物体的形状、位置应与模体表面定位标记具有严格的空间几何关系。

4.2.1.2 将检测模体放置在射野中心线上固定,模体轴线垂直于扫描横断面,微调模体使其所有表面标记与定位光重合。

4.2.1.3 采用临床常用头部曝光条件、总成像准直厚度小于3 mm的模式进行轴向扫描,获得定位光标记层的图像,比较图像中特定物体的形状和位置关系与标准层面是否一致,如果一致,则说明定位光准确。

4.2.1.4 如果4.2.1.3中两者不一致,则在垂直于扫描层面的轴线上前后微调模体,按照4.2.1.3中扫描条件,最终获得与标称层面一致的图像,根据模体沿轴线调整的距离,确定定位光偏离程度。

4.2.2 胶片检测法

4.2.2.1 选取一张未曝光胶片在暗室中用黑纸包裹严密并保持平整。

4.2.2.2 在纸袋一面沿垂直于长边方向划两条直线,直线相距10 cm以上,用针尖在两直线上分别穿2个和3个小孔,小孔直径应尽可能的小,且直径最大值不应超过1 mm,小孔间距至少大于5 cm。

4.2.2.3 将穿有小孔的胶片平整放在检查床上,胶片中心轴线与CT旋转中心重合,首先将穿有2个小孔的直线与内定位光在胶片上的投影重合,将CT机设置为内定位模式,选择较低的曝光条件,最小的标称层厚,采用单层轴向扫描方式进行扫描。

4.2.2.4 然后平移胶片,将穿有3个孔的直线与外定位光在胶片上的投影重合,将CT机设置为外定位模式,采用4.2.2.3中相同的曝光条件扫描。

4.2.2.5 最后冲洗扫描后的胶片,分别测量内、外定位光对应的扫描线在胶片上的影像与直线间在旋转中心轴线上的间距,该间距作为内、外定位光偏离程度。

4.3 扫描架倾角精度

4.3.1 采用中心具有明确标记的长方体的模体,将模体中心点与断层野中心点重合,并水平固定,根据4.2定位光精度的检测结果,调整模体位置,确定扫描层面,使得扫描层面经过模体中心点。

4.3.2 采用临床常用头部扫描条件进行扫描。

4.3.3 模体固定不动,机架倾斜一定角度,按照4.3.2中条件再次扫描。

4.3.4 使用工作站中的测距软件,测量模体横断面影像中上下边沿之间的距离,分别记为 L_1 和 L_2 。

4.3.5 利用式(5)计算得到扫描架倾角的实际值,与设定值比较,确定扫描架倾角精度。

$$\alpha = \arccos \frac{L_1}{L_2} \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

式中:

α ——扫描架倾角大小。

L_1 ——垂直扫描时模体横断面影像中上下边沿之间的距离。

L_2 ——机架倾斜 α 角度后模体横断面影像中上下边沿之间的距离。

4.4 重建层厚偏差

4.4.1 用于轴向扫描层厚偏差测量的模体采用内嵌有与均质背景成高对比的标记物,标记物具有确定的几何位置,通过其几何位置能够反映成像重建层厚;用于测量螺旋CT机层厚偏差的标记物为薄片或小珠,标记物材料的衰减系数不应小于铝,以保证高的信噪比,且Z轴方向的最大厚度或直径应在

0.05 mm~0.1 mm 之间。

- 4.4.2 将模体轴线与扫描层面垂直，并置于扫描野中心固定。
 - 4.4.3 采用头部曝光条件，设定影像的标称重建层厚，进行轴向或螺旋扫描。
 - 4.4.4 根据模体说明书中观察条件调整影像窗宽窗位，并记录，获得重建层厚的测量值。
 - 4.4.5 对于轴向扫描重建层厚偏差的测量，当前常用模体的测量方法有如下两种：

- a) 方法一：调整窗宽至最小，改变窗位，直到标记物影像恰好完全消失，记录此时的 CT 值，即为 CT_{max} ，在该窗宽窗位条件下，测量标记物附近背景的 CT 值，即为 $CT_{background}$ ，则 CT 值的半高为上述两个 CT 值之和的一半，记为 CT_{hm} ，然后再重新调整窗位至 CT_{hm} ，测量此时标记物的长度，即半值全宽(FWHM)，再利用标记物的固定几何关系，计算得到重建层厚的测量值；此方法常用于设定层厚大于 5 mm 的重建层厚偏差的检测。
 - b) 方法二：该方法使用的标记物为具有确定几何关系的微小细节，可以通过计数细节的个数并结合细节间几何关系计算得到重建层厚的测量值，该方法可用于检测设定层厚与细节直径相接近的重建层厚偏差。

- 4.4.6 对于螺旋 CT 机的重建层厚偏差测量方法为:用螺旋扫描方式扫描标记物,并以 1/10 标称层厚的间隔重建图像,且 Z 轴方向图像重建的总宽度至少为 3 倍的标称层厚;用适当的 ROI(如标记物为薄片,则 ROI 设定为该薄片直径的 2 倍,若为微米级小珠,则将 ROI 设定为点。)测量获取的系列螺旋扫描图像中薄片或小珠材料的平均 CT 值;记录这些平均 CT 值作以 Z 轴为横坐标的函数曲线,并确定该函数曲线的 FWHM,该 FWHM 即作为重建层厚的测量值。

注 1：该项中所指的重建层厚是 CT 机默认的图像重建层厚。

注 2：对于比较陈旧的螺旋 CT 机，很难实现 $1/10$ 标称层厚重建图像，可以微调起始扫描点，获取多组重建图像，测量这些图像中心的平均 CT 值并作曲线，确定 FWHM。

注 3：对于多排 CT，目前仅限于对多层轴向扫描重建层厚的检测，检测模体中的具有确定几何位置的标记物在 Z 轴方向应该足够长，如果长度不能满足多层扫描的需要，可以按照探测器阵列的布局划分开来，分别检测，并保证模体中标记物的 Z 轴中心尽可能的与要检测部分阵列在同一扫描层面。

注 4：对使用的具有确定几何位置的高对比标记物模体，应明确可以检测的最小层厚 d ，该最小层厚可按式(6)计算得到：

式中：

T —— 标记物的厚度；

θ —— 标记物与扫描层面所成角度。

4.5 CT 剂量指数

- 4.5.1 采用人体组织等效材料的均质圆柱模体,头模直径为 160 mm,体模直径为 320 mm,分别在中心和距表层 10 mm 处有可放置剂量探头的孔,剂量测量仪器的相对误差值应小于 5%,并已得到校准。

4.5.2 将头模或体模置于扫描野中心,模体圆柱轴线与扫描层面垂直,探头的有效探测中心位于扫描层面的中心位置。

- 4.5.3 分别按照临床常用头部和体部条件进行轴向扫描。
 4.5.4 记录剂量仪读数，并根据式(1)和式(2)计算得到 $CTDI_{100}$ 和 $CTDI_w$ 。

4.6 CT 值(水)、噪声和均匀性

- 4.6.1 采用均质水圆柱形模体。
 - 4.6.2 使模体圆柱轴线与扫描层面垂直并处于扫描野中心,对圆柱中间层面进行扫描。
 - 4.6.3 采用头部扫描条件进行扫描,且每次扫描模体中心位置处的辐射剂量应不大于 50 mGy。
 - 4.6.4 选取图像中心大约 500 个像素点大小(约十分之一模体面积)的 ROI,测量该 ROI 的平均 CT

值、标准偏差，其中平均 CT 值作为水 CT 值的测量值，标准偏差除以对比度标尺作为噪声的测量值 n ，见式(7)。

$$n = \frac{\sigma_{\text{水}}}{CT_{\text{水}} - CT_{\text{空气}}} \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

式中：

$\sigma_{\text{水}}$ —— 水模体 ROI 中测量的标准偏差;

$CT_{\text{水}}$ ——水 CT 值的测量值;

$CT_{\text{空气}}$ —— 空气 CT 值的测量值。

$CT_{\text{水}} - CT_{\text{空气}}$ ——对比度标尺。

4.6.5 另外在图像圆周相当于钟表时针 3, 6, 9, 12 点的方向, 据模体影像边沿约 10 mm 处, 选取大约 500 个像素点大小的 ROI, 分别测量这四个 ROI 的平均 CT 值, 其中与 4.5.4 中图像中心 ROI 平均 CT 值的最大差值作为均匀性的测量值。

4.7 高对比分辨率

4.7.1 采用可通过直接观察图像进行评价的模体或使用通过计算调制传递函数(modulated transfer function, MTF)评价高对比空间分辨力的模体,计算 MTF 的模体描述及其对应的高对比分辨力的测量方法参照 GB/T 19042.5。

4.7.2 用于直接观察图像进行评价的模体应具有周期性细节,这种周期性结构之间的间距应与单个周期性细节自身宽度相等,周期性细节的有效衰减系数与均质背景的有效衰减系数差异导致的 CT 值之差应大于 100 HU。

4.7.3 将模体置于扫描野中心，并使圆柱轴线垂直于扫描层面。

4.7.4 扫描条件同 4.5.3

4.7.5 根据模体说明书调整图像观察条件或达到观察者所认为的细节最清晰状态,但窗位不得大于细节 CT 值和背景 CT 值之差

4.7.6 计数能分辨得最小周期性细节的尺寸或记录 MTF 曲线上 10% 对应的空间频率值作为空间分辨率的测量值。

4.7.7 如果采用特殊算法获得的高对比如分辨率,应首先按 4.6.6 中方法记录该特殊算法对应的高对比分辨率的测量值,同时应将 4.5 中扫描图像按该特殊算法重建,按 4.5 中方法测量应用该特殊重建算法之后图像的噪声并记录,该噪声应小于 1.5%。

4.8 低对比可探测能力

4.8.1 模体采用细节直径大小通常在 0.5 mm~4 mm 之间,与背景所成对比度在 0.3%~20% 之间,且最小直径不得大于 0.8 mm, 最小对比度不得大于 0.5%。

4.8.3 将模体置于扫描野中心，并使其轴线垂直于扫描层面

4.8.3 扫描条件同 4.5.3

4.8.4 根据操作说明书调整图像观察条件或达到观察者所认为的细节最清晰状态。

4.8.5 记录每种对比度的细节所能观察到的最小直径，并作噪声水平修正，归一到噪声水平为 0.50% 背景条件下的细节直径，然后与对比度相乘，不同对比度细节的乘积的平均值作为低对比可探测能力的检测值。

4.8.6 对噪声水平的修正可按式(8)计算得到

式中：

T —— 标称层厚, 单位为毫米(mm);
 σ —— 噪声大小, %;
 R —— 可观察到的最小细节直径, 单位为毫米(mm);
 k —— 比例系数, 为一常数, 不用考虑其具体数值;
 D —— 扫描剂量, 单位为毫戈(mGy)。

4.9 CT 值线性

- 4.9.1 采用嵌有 4 种以上不同 CT 值模块的模体, 且模块 CT 值之差均应大于 100 HU。
- 4.9.2 采用模体说明书指定扫描条件或分别是用临床常用头部和体部扫描条件分别扫描。
- 4.9.3 在不同模块中心选取大约 100 个像素点大小的 ROI, 测量其平均 CT 值。
- 4.9.4 按照模体说明书中标注的各种衰减模块在相应射线线质条件下的衰减系数, 计算得到各种模块在该射线线质条件下的标称 CT 值; 然后计算各 CT 值模块中, 标称 CT 值与测量所得该模块的平均 CT 值之差, 差值最大者记为 CT 值线性的评价参数。



附录 A
(规范性附录)
CT机检测项目与要求

CT机检测项目与要求见表A.1。

表A.1 CT机检测项目与要求

序号	检测项目	检测要求	验收检测		状态检测		稳定性检测	
			评价标准	评价标准	评价标准	周期		
1	诊断床定位精度 mm	定位	±2	±2	2	每月	—	—
		归位	±2	±2	2			
2	定位光精度 mm	—	±2	±3	—	—	—	—
3	扫描架倾角精度 (°)	—	±2	—	—	—	—	—
4	重建层厚偏差(s) mm	$s \geq 8$	±10%	±15%	与基线值相差 ±20%或±1 mm, 以较大者控制	每年	—	—
		$8 > s > 2$	±25%	±30%				
		$s \leq 2$	±40%	±50%				
5	CTDI _w mGy	头部模体	与厂家说明书指 标相差±10%以内	与厂家说明书指 标相差±15%以内， 若无说明书技术指 标参考,应<50	与基线值相差 ±15%以内	每年	—	—
		体部模体	与厂家说明书指 标相差±10%以内	与厂家说明书指 标相差±15%以内， 若无说明书技术指 标参考,应<30				
6	CT值(水) HU	水模体	±4	±6	与基线值相差±4 以内	每月	—	—
7	均匀性 HU	水或等效水 均匀模体	±5	±6	与基线值相差±2 以内	每月	—	—
8	噪声 %	头部模体 $CTDI_w <$ 50 mGy	<0.35	<0.45	与基线值相差 ±10%以内	半年	—	—
9	高对比分辨率 lp/cm	常规算法 $CTDI_w <$ 50 mGy	线对数 MTF_{10}	>6.0	线对数 MTF_{10}	>5.0	与基线值相差 ±15%以内	半年
		高对比算法 $CTDI_w <$ 50 mGy	线对数 MTF_{10}	>11	线对数 MTF_{10}	>10		

表 A. 1 (续)

序号	检测项目	检测要求	验收检测	状态检测	稳定性检测	
			评价标准	评价标准	评价标准	周期
10	低对比可探测能力	—	<2.5	<3.0	—	—
11	CT 值线性，HU	—	50	60	—	—
注：—表示不检测此项。						