

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州富联鸿刃科技有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	建设项目厂址位于郑州市航空港区振兴路东侧综合保税区内	建设单位（用人单位）联系人	王胆		
项目名称	郑州富联鸿刃科技有限公司职业病危害因素检测				
项目简介	富士康科技集团是台湾鸿海精密工业股份有限公司于 1988 年在中国大陆地区投资兴办的高新技术企业，专业从事精密电气连接器、精密线缆及组配、电脑机壳及准系统、电脑系统组装、无线通讯关键零组件及组装、光通讯组件、消费性电子、液晶显示设备、半导体设备、合金材料等电子类产品的加工与制造。与苹果、摩托罗拉、松下等众多全球著名 IT 企业均有业务合作。由于发展需求，香港中坚企业有限公司于 2015 年 2 月 13 日注册成立了郑州鸿刃切削工具有限公司，后更名为郑州富联鸿刃科技有限公司，主要进行金刚石刀具生产及销售，钻石刀具检测及维修服务，切削工具的设计、生产、销售、检测、维修及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。 郑州富联鸿刃科技有限公司在 E06-1F 厂房，主要进行外圆加工、刃型加工、喷砂加工、刀具抛光、清洗加工、涂层加工等。				
项目组人员	冯东方、郑雪东、张冰洁				
现场调查人员	冯东方、郑雪东	调查时间	2022. 12. 10	建设单位（用人单位）陪同人员	王胆、李博瑶
现场采样、检测人员	郑雪东、张冰洁	现场采样、检测时间	2022. 12. 24	建设单位（用人单位）陪同人员	王胆、李博瑶
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像	河南鑫安利职业健康科技有限公司 因故不能拍照（摄影）书面确认表 XAL/ZPJL-2016-161 ____郑州富联鸿刃科技有限公司____因为____技术保密____原因，不能让技术服务机构对现场采样情况进行拍照（摄影）留证，特此确认。 技术服务机构：河南鑫安利职业健康科技有限公司 2022 年 12 月 24 日				

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	用人单位生产过程和工作环境中产生或存在的主要职业病危害因素有粉尘、油雾、乙醇胺、非甲烷总烃、氢氧化钾、氢氧化钠、激光辐射、噪声等； 用人单位粉尘、油雾、乙醇胺、非甲烷总烃、氢氧化钾、氢氧化钠、激光辐射、噪声检测结果均符合国家职业检出限值的要求。
评价结论与建议	建议：职业病危害防护设施补充措施和建议 （一）个体防护用品 （1）对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防护法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设施和个体防护用品。 （2）加强劳动者个体防护用品的佩戴管理，确保劳动者正确使用个体防护用品。 （3）为金属加工作业人员（外圆加工、开刃机操作工等）配发防油雾口罩，使用硅胶吸收材质的 KP 型防油雾口罩，并及时更换。 （二）职业健康监护 及时组织接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前职业健康检查，以排除患有职业禁忌证的人员从事所禁忌的作业。定期组织接触职业病危害因素的作业人员进行职业健康检查，以便及时发现健康受损的人员，及时调离岗位。及时组织离岗时和应急职业健康检查。向职业健康检查机构提交的职业健康检查申请应包括接触职业病危害因素种类、接触人数、健康检查的人数、检查项目等，并合理界定职业健康检查对象范围、确定职业健康检查项目。 （三）职业病危害项目申报 按照《职业病危害项目申报办法》规定，本次检测结束后，用人单位应登录 www.zybwhsb.com 进行职业病危害项目申报，经卫生行政主管部门审核通过后自行打印建设单位职业病危害项目申报回执。 （四）人机工效学 部分作业人员从事视频作业，长时间采用坐姿工作，如控制台、显示装置或座椅的设计不符合人体工效学原理，可使工人发生视觉疲劳、下背疼、腕管综合症、颈肩腕综合症等工作相关疾病。站姿工作和坐姿工作均可发生下背痛，其中以站立负重工作发病率最高。长期站立或行走的工作人员多发下肢静脉曲张。可制定合理工作制度及健身保健措施来避免对健康造成危害。坐姿作业应根据人员的生理和人工工程学要求配置操作台、座椅、脚踏板。座椅应该具有高低调节和旋转调节的功能，适当进行高度角度和水平调节，满足工作需要和不易疲劳的要求，同时具有合适的腰部支撑，如果座椅不能降低到适当高度，应使用脚垫。尤其是视频显示终端工作人员，需要注意保持合适的人—机界面。 （五）外包工程管理和临时聘用人员的职业病防护 用人单位生产过程中，存在外委、外协工程，应按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求选择具有相应职业病防护条件的单位，并在外包合同中注明外包工程可能产生的职业病危害因素，应采取的职业病防护措施，以及建设单位与承包方应承担的责任与义务等。临时聘用人员应纳入企业职业病防治范畴，加强职业卫生日常监督和管理，做好接触职业病危害因素的作业人员的上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，建立并完善职业健康监护档案，及时开展职业卫生教育与职业健康检查、诊疗工作，提供符合职业病防治要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品。 （六）密闭空间作业 在清理反应槽等进入密闭空间作业时，严格执行《密闭空间作业职业病危害防护规范》的规定。设置密闭空间警示标识；进入密闭空间作业前，进行职业病危害因素识别与分析；制定密闭空间职业病危害防护控制计划、密闭空间准入程序和安全作业操作规程；提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品设备、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必需设备，并保证

	所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用；进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护；保证密闭空间内足够的新鲜空气供给，持续强制性通风；建立密闭空间作业的应急救援机制，制定应急救援预案，确保每位救援人员每年至少进行一次实战演练；救援人员须经过专业培训，培训内容包括基本的急救和心肺复苏术。 （七）持续性改进建议 （1）加强职业病防护设施和应急救援设施的日常检查和维护保养，确保防护设施正常运转，应急救援设施状态良好，满足防护要求。 （2）维护、检修设施时，应事先制订维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施。维护、检修时严格按照维护、检修方案和操作规程进行，现场有有专人监护，并设置警示标识。
技术审查专家组 评审意见	不涉及