

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	登封市嵩基建材有限公司				
建设单位（用人单位） 地理位置	登封市徐庄镇郑庄村		建设单位（用人 单位）联系人	何建勋	
项目名称	登封市嵩基建材有限公司职业病危害因素检测报告				
项目简介	登封市嵩基建材有限公司成立于 2012 年 9 月 24 日，位于登封市徐庄镇郑庄村，主要经营范围包括建筑材料、耐火材料、石材、石料、铝矾土、装饰材料、化工产品（不含易燃易爆危险化学品）、钢材、五金电料、劳保用品、陶瓷制品、铝板带箔、特种水泥、特种建材、电子产品、多晶硅、压力容器、仪器、仪表、工矿机械设备及配件、液压设备及配件、太阳能风电设备及配件的销售及售后服务；建筑石料的加工销售。				
项目组人员	孟丹丹、冯向丽				
现场调查人员	孟丹丹、冯向丽	调查时间	2023. 03. 15	建设单位（用人单位） 陪同人员	何建勋
现场采样、检测人员	冯向丽、张康康、 许仑	现场采样、检测 时间	2023. 03. 15	建设单位（用人单位） 陪同人员	何建勋
现场调查、现场采样、现 场检测影像资料					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	据《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92 号）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》(GBZ2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)等标准、规范和评价范围的要求，确定用人单位重点评价的职业病危害因素有：粉尘、噪声、工频电场。 粉尘检测结果：本次检测结果显示，各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度均符合职业接触限值的要求。定点检测结果显示，除三车间 903.04 皮带尾处外，其余各工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 噪声检测结果：此次测量结果显示，除一车间破碎巡检工、筛分巡检工、二车间破碎巡检工、筛分巡检工和三车间一破巡检工、一筛巡检工外，其余各工种接触噪声 8h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求。各作业场所噪声强度测量结果显示下料口、一次破碎、土筛处、二次破碎、一次筛分、二次筛分、选粉机、各皮带处、空压机处噪声强度超过 85dB(A)，噪声频谱分				

	析显示其主频率主要分布在 500Hz~4kHz 之间，属于中高频噪声，易引起听力损伤。 工频电场：本次测量结果显示配电室工频电场强度符合国家职业接触限值要求。
评价结论与建议	（1）用人单位应经常对职业病防护设施（除尘器、喷淋装置）进行检修保养，确保设备正常工作。 （2）加强个人防护，为接触粉尘、噪声的员工配备相应的防尘口罩、防噪耳塞，并加强监督个人使用的职业病防护用品的佩戴。 （3）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者。 （4）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对定期职业健康检查中发现的职业禁忌证患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。 （5）用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
技术审查专家组 评审意见	无