

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	环县森联煤炭销售有限责任公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省庆阳市环县甜水镇甜水街村何口子组	建设单位（用人 单位）联系人		高政强	
项目名称	环县森联煤炭销售有限责任公司定期检测				
项目简介	环县森联煤炭销售有限责任公司（以下简称“用人单位”）成立于2018月08月06日，法定代表人为高政强，注册资本为1600万元，地址位于甘肃省庆阳市环县甜水镇甜水街村何口子组。用人单位经营范围包括煤炭销售，煤矸石粉碎，煤泥粉碎，选煤、洗煤，煤炭深加工，煤炭装卸服务，普通货物运输（不含易燃易爆及危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。				
项目组人员	邢象、陈立浩				
现场调查人员	邢象、陈立浩	调查时间	2024. 6. 20	建设单位（用人单位） 陪同人员	高政强
现场采样、检测人员	邢象、陈立浩	现场采样、检测 时间	2024. 7. 2	建设单位（用人单位） 陪同人员	高政强
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像	 				

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	用人单位重点检测职业病危害因素： 粉尘、噪声 检测结果： 结果分析评价：用人单位总粉尘浓度检测结果显示作业人员接触粉尘的 8h 时间加权平均浓度除矸石铲运工外均符合职业接触限值要求；短时间接触浓度除矸石铲车驾驶室外均符合职业接触限值要求。 超标原因：矸石铲运过程中门窗为及时关闭。 结果分析评价：用人单位呼吸性粉尘浓度检测结果显示作业人员接触粉尘的 8h 时间加权平均浓度除矸石铲运工外符合职业接触限值要求；短时间接触浓度除矸石铲车驾驶室外均符合职业接触限值要求。 超标原因：矸石铲运过程中门窗为及时关闭。 噪声测量结果分析：本次测量及计算结果显示，各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求，精煤筛、煤泥筛、离心脱水机处的噪声强度大于 85dB(A)。
评价结论与建议	评价结论 总粉尘：本次检测结果显示，各检测工种接触总粉尘时间加权平均浓度除矸石铲运工外均符合国家接触限值要求；各检测点处总粉尘短时间接触浓度除矸石铲车驾驶室外均符合国家接触限值要求。 呼吸性粉尘：本次检测结果显示，各检测工种接触呼吸性粉尘时间加权平均浓度除矸石铲运工外均符合国家接触限值要求；各检测点处呼吸性粉尘短时间接触浓度除矸石铲车驾驶室外均符合国家接触限值要求。 噪声：本次测量结果显示，各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求，精煤筛、煤泥筛、离心脱水机处的噪声强度大于 85dB(A)。 建议 针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）在矸石转运过程中确保矸石铲车驾驶室门窗紧闭。 （2）在正常生产作业时，按要求开启设置的防护设施，并对其进行经常性的维护，维护时也应做好个人防护。 （3）建议用人单位及时清理设备、地面积尘，防止产生二次扬尘，可先洒水、再清理，清理时佩戴防尘口罩，做好个人防护。 （4）加强职业病防护用品的佩戴情况监督管理，定期巡视工人防护用品现场佩戴情况，定期对工人进行防护用品培训。 （5）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料（产品）包装、贮存场所补充设置相应的警示标识和告知卡，产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识；产生噪声的工作场所设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识等。 （6）按规定对拟从事接触职业病危害作业（包括有特殊健康要求的作业）的新录用工人（包括转岗到该岗位的工人）进行上岗前的职业健康检查；按时对接触职业病危害因素的工人开展在岗期间、离岗时的职业健康检查；进行职业健康检查时，选择在主管部门进行职业健康检查备案的医疗卫生机构；职业健康检查资料存档保存，并将检查结果告知劳动者。 （7）定期给职工进行职业卫生方面的培训，讲解岗位职业卫生操作规程、职业病防护设施的使用、个人防护用品的佩戴、夏季高温季节防暑措施等。 （8）建议用人单位定期对工作场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果公示。

技术审查专家组 评审意见	/
-----------------	---