职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	利星行机械(郑州)有限公司				
建设单位（用人单位）地址	郑州经济技术开发区经南五路 166 号		建设单位（用人单位）联系人	王红梅	
项目名称	利星行机械(郑州)有限公司职业病危害因素检测				
项目简介	利星行机械（昆山）有限公司郑州分公司（以下简称“用人单位”）成立于 2023 年 02 月 16 日，注册地位于郑州经济技术开发区经南五路 166 号，负责人为赵元园。经营范围包括一般项目：建筑工程用机械制造；液压动力机械及元件制造；发电机及发电机组制造；通用零部件制造；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；农业机械销售；液压动力机械及元件销售；电气机械设备销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；服装服饰零售；日用百货销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；产业用纺织制成品销售；文具用品零售；玩具销售；特种劳动防护用品销售；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				
项目组人员	郑雪东				
现场调查人员	郑雪东、郑祥	调查时间	2024.11.4	建设单位（用人单位）陪同人员	王红梅
现场采样、检测人员	郑雪东、郑祥	现场采样、检测时间	2024.11.7	建设单位（用人单位）陪同人员	王红梅
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	现场测量 现场采样				

	 与企业陪同人合影
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	存在的危害因素：粉尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、噪声、紫外辐射。 检测结果：均未超标。
评价结论与建议	结论：粉尘：检测结果显示各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求；工作场所粉尘短时间接触水平采用峰值浓度 PE（3 倍 PC-TWA）进行判定，各工作场所粉尘浓度短时间波动水平均＜3 倍 PC-TWA 数值，粉尘短时间接触浓度符合国家职业接触限值要求。 锰及其无机化合物：本次检测及计算结果显示焊工接触锰及其无机化合物 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求；工作场所锰及其无机化合物短时间接触水平采用峰值浓度 PE（3 倍 PC-TWA）进行判定，焊接位所锰及其无机化合物浓度短时间波动水平均＜3 倍 PC-TWA 数值，锰及其无机化合物短时间接触浓度符合国家职业接触限值要求。 氮氧化物：本次检测及计算结果显示用人单位焊工接触氮氧化物 8h 时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求；焊接位氮氧化物短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 臭氧：本次检测结果显示，用人单位工作场所臭氧浓度均符合国家职业接触限值的要求。 噪声：本次测量结果显示用人单位各岗位接触噪声 8h 等效声级均符合国家职业接触限值的要求，工作场所电焊车间打磨作业位、压管车间压管机（切割）定点噪声强度超过 85dB（A），进行频谱分析，结果为高频噪声，长期接触此频段噪声对作业工人听力影响较大，建议用人单位加强防护。 紫外辐射:本次测量结果显示，该用人单位焊工在佩戴电焊面罩后接触到的电焊弧光的辐照度均符合国家职业接触限值的要求。

	建议：（1）加强个体防护用品使用的监督和管理，严禁未佩戴防护用品的作业工人进行接触职业病危害因素的作业。 （3）持续关注职业病防护设施和应急救援设施的维护保养，确保应急救援设施可靠有效；发现设备故障及时维修。 （4）重视劳动者的职业卫生培训，切实安排培训工作。对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 （5）用人单位应在值班休息区域、办公区、生产车间入口等方便劳动者观看的醒目位置设置公告栏，其中设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布各岗位存在的职业病危害因素、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期等。 （6）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号)的规定，结合用人单位实际情况逐步完善职业病防护设施“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评价档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。
技术审查专家组 评审意见	不涉及